



## System 50 Flex - Aluminium (Flex AL)

Alle komponenter er RoHS kompatible.

### Design:

- Sugearm til bordmontage
- Arbejdsområde: 900 mm
- Anbefalet luftmængde: 45 til 85 m<sup>3</sup>/h
- Rørdiameter: Ø50 mm
- Rør og sugespids udført i aluokeret aluminium - overflade 10 µ med flexslange
- Den fleksible slange medvirker til optimal positionering i forhold til arbejdsprocessen
- Udkraget åbning øger sugeeffektiviteten
- Led udført i stødsikker kemisk resistent polypropylen (PP)
- Farve på led: rød (-4), hvid (-5) og sort (-050)
- Alle O-ringe i konduktiv vedligeholdelsesfri polyethylen (PE)
- Alle arme udført med integreret spjæld, der i åben tilstand tillader maksimal luftstrøm
- Alle gevindstag, fjedre og fingerskruer udført i syrefast rustfrit stål (AISI 316L)
- Syrefaste POP® nitter forøger holdbarheden i aggressive miljøer
- I forbindelse med rengøring kan armen adskilles uden brug af værktøj



Links: [Tryktabsdiagram](#), [Montagevejledning](#), [Brugsvejledning](#), [Sugespids](#).

## Arbejdsområde

Alle mål i mm

